


DREISEITENKIPPER.





DREISEITENKIPPER.

Standardausstattung:

- besonders robuste, aber auch leichte und feuerverzinkte Konstruktion für Baubetriebe, Kommunen, Gala-Bau etc.
- CE-Elektrohydraulik mit easy-Tastbedienung und Endabschaltung
- feuerverzinkter Stahlblechboden 3 mm, einteilig
- Durch das Eckrungensystem sind viele Ausstattungsmöglichkeiten (Zubehör) möglich.
- eloxierte Kipper-Aluminiumbordwände, oben verstärkt
- Sonderwunschlösungen können durch modernste
 CAD-Konstruktionen und Fertigungstechniken kostengünstig realisiert werden.
- Pendelheckklappe mit seitlichem Zentralverschluss
- Zurrösen nach DIN-Richtlinien, versenkt im Außenrahmen
- DEKRA-Aufbauprüfung nach DIN EN 12642 Code XL

Weitere Ausstattungen:

 Laubgitteraufsatz, Aluaufsatz, Stirnwandschutzgitter, Leiteraufsatz, Plane und Spriegel

Kipper-Innenmaße

- Werkzeugkästen, Pritschenboxen
- Materialschränke zwischen Aufbau und Fahrerhaus
- Müllsammelaufsatz
- Krane von 0.5 bis 3.0 m/to
- lackierte Stahlbordwände
- Blitzleuchten, Vorwarnleuchten, Frontblitzer
- und vieles mehr

Abgebildetes Fahrzeug:

- Opel Movano L3, Radstand 4.332 mm, zGG. 3.500 kg mit Singlereifen und Frontantrieb
- Aufbau-Innenmaße: L x B x H: 3.190 x 2.040 x 400 mm
- Aufbaugewicht ca. 560 kg, Nutzlast ca. 1.030 kg
- Aufbauhöhe 280 mm über Fahrgestell (ca. 985 mm Ladekantenhöhe)
- ausgestattet mit Stirnwandschutzgitter/Leiteraufsatz sowie Warnmarkierungsfolien





 $Irrtum \, vorbehalten. \, Abbildungen \, k\"{o}nnen \, Sonderausstattungen \, enthalten. \, Stand: \, September \, 2014$

Basisfahrzeuge Opel Movano Fahrgestelle:

				(L X B X H IN MM):
L2 Radstand 3.682 mm	Frontantrieb	Singlereifen Einzelkabine	3.500 kg	3.290 x 2.040 x 400
L3 Radstand 4.332 mm	Front- und Heckantrieb	Singlereifen Einzelkabine	3.500 kg	4.040 x 2.040 x 400
L3 Radstand 3.682 mm	Heckantrieb	Doppelreifen Einzelkabine	3.500 kg 4.500 kg	3.840 x 2.140 x 400
L2 Radstand 4.332 mm	Frontantrieb	Singlereifen Doppelkabine	3.500 kg	2.530 x 2.040 x 400
L3 Radstand 4.332 mm	Front- und Heckantrieb	Singlereifen Doppelkabine	3.500 kg	3.190 x 2.040 x 400
L3 Radstand 3.682 mm	Heckantrieb	Doppelreifen Doppelkabine	3.500 kg 4.500 kg	3.090 x 2.140 x 400
L4 Radstand 4.332 mm	Heckantrieb	Doppelreifen Doppelkabine	3.500 kg 4.500 kg	3.730 x 2.140 x 400

Heinz Schutz GmbH Bendingbosteler Dorfstraße 15 27308 Kirchlinteln Tel.: 04237 9311-0 Fax: 04237 9311-11 info@schutz-fahrzeugbau.de www.schutz-fahrzeugbau.de

